





**Rollstuhlgerade Treppen.**



### Rollstuhllift - [Plattformlift](#) GTL20

Die ideale Lösung bei geraden Stiegen. Nur 20 cm Platzbedarf in der Parkstellung. Das obere Fahrprofil (geschliffenes Edelstahlrohr) ist ein vollwertiger Handlauf. Es besteht keine Gefahr von Verschmutzung durch Schmierung oder Verletzung durch vorstehende Antriebsteile. Völlig abgeschlossene Bedienelemente in der Parkstellung verhindern größtmöglich Vandalismus. Egal welche RAL-Farbe, Edelstahlausführung, Messingverkleidungen usw. Suchen Sie sich die passende Version. Ob im Haus oder im Freien. Der Einbau ist überall problemlos möglich. Die TÜV-Baumusterprüfung beweist die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften in Verbindung mit modernster Technik.

Für Treppenverläufe mit Kurven und gleichbleibender Steigung, im Innen- und im Aussenbereich

Standard mit vollautomatischer Bedienung

Tragfähigkeit: 225 kg

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 10 A

Betriebsspannung: 24 V DC oder 230 V AC

Antriebssystem: Zahnstangenantrieb

Geschwindigkeit: max. 0,15 m/sek.

Neigungswinkel: max. 45 Grad

Fahrschiene: 2-Rohrsystem Edelstahl

Plattform: 1000 x 800 mm oder nach Bedarf

Farbwünsche: alle RAL-Farben bzw. Edelstahl

Hauptoptionen:

- Euro-Key Behindertenschlüssel
- Funk
- Notrufeinrichtungen
- Klappsitz
- Frontseitige Auffahrtsklappe
- Sonderwünsche nach Rückfrage

